


# Tés égaux et réduits - Equal and reduce tees



## ISO – Tés égaux avec ou sans collerettes

DN	D	EP.
15	21,3	2
20	26,9	2
25	33,7	2
32	42,4	2
40	48,3	2
50	60,3	2
65	76,1	2
65	76,1	2,9
80	88,9	2
80	88,9	2,9
100	114,3	2
100	114,3	2,9
125	139,7	2
125	139,7	2,9
150	168,3	2
150	168,3	2,9
200	219,1	2
200	219,1	2,9
250	273	2,9
300	323,9	2,9
350	355,6	2,9
400	406,4	2,9
450	457	2,9
500	508	2,9
600	609	2,9

## ANSI – Tés égaux suivant ASTM A 403 B16-9

DN	D		Epaisseur : $\alpha$				POIDS	
			Sch 10 S		Sch 40 S		Sch 10 S	Sch 40 S
	inch	mm	inch	mm	inch	mm		
1/2	0,840	21,34	0,083	2,11	0,109	2,77	0,09	0,16
3/4	1,050	26,67	0,083	2,11	0,113	2,87	0,13	0,20
1	1,315	33,4	0,109	2,77	0,133	3,38	0,27	0,34
1 1/4	1,660	42,16	0,109	2,77	0,140	3,56	0,50	0,59
1 1/2	1,900	48,26	0,109	2,77	0,145	3,68	0,68	0,91
2	2,375	60,32	0,109	2,77	0,154	3,91	0,82	1,59
2 1/2	2,875	73,02	0,120	3,05	0,203	5,16	1,36	2,72
3	3,500	88,9	0,120	3,05	0,216	5,49	1,77	3,18
4	4,500	114,3	0,120	3,05	0,237	6,02	2,57	5,44
5	5,563	141,3	0,134	3,40	0,258	6,55	5,44	14,06
6	6,625	168,3	0,134	3,40	0,280	7,11	7,71	15,42
8	8,625	219,1	0,148	3,76	0,322	8,18	11,34	24,95
10	10,750	273,05	0,165	4,19	0,365	9,27	16,78	38,56
12	12,750	323,9	0,180	4,57	0,375	9,52	24,49	54,43
14	14,000	355,6	0,188	4,77	0,375	9,52	48,50	79,30
16	16,000	406,4	0,188	4,77	0,375	9,52	58,90	99,70
18	18,000	457,2	0,188	4,77	0,375	9,52	76,60	129,60
20	20,000	508	0,218	5,53	0,375	9,52	103,30	162,20
24	24,000	609,6	0,250	6,35	0,375	9,52	155,40	226,00

Nos moyens de production nous permettent de pouvoir vous proposer également les pièces en SCH80, SCH 160 et DEF (XXS) à partir d'ébauches avec encombrement normalisé  
Our Technical Dept give us special fabrication in SCH 160 or XXS.

Nous consulter pour toutes autres cotes.

Call us for special sections or special qualities